

# Lockhard Fahrgerüst Alulift XL 12 Meter elektrisch höhenverstellbar

1100x2400mm Plattform



Art. Nr.: 1200XL

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/lock](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/lock)

**21.221,80 €**

**UVP 21.878,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 524 kg

**Plattformbreite:** 1,10 m **Standhöhe:** 12,0 m **Plattformlänge:** 2,40 m

**Arbeitshöhe:** 14,0 m **Hersteller:** Lockhard **Kategorie:** Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung
- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb

- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

#### Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC - Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC, Ladezyklus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben



| Höhe (m)            | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plattformgröße (mm) | 1100x2400 | 1100x2400 | 1100x2400 | 1100x2400 | 1100x2400 | 1100x2400 |
| Außenmaß (mm)       | 1390x2640 | 1390x2640 | 1390x2640 | 1390x2640 | 1390x2640 | 1390x2640 |
| Gewicht (kg)        | 181       | 211       | 240       | 287       | 316       | 346       |
| Ausleger inklusive  | nein      | nein      | nein      | nein      | nein      | ja        |
| Artikel-Nr.         | 100XL     | 200XL     | 300XL     | 400XL     | 500XL     | 600XL     |

\*= maximale Höhe 12m