

# MUNK Enteisungsanlage Modul 1, Plattformlänge 1270mm



Art. Nr.: G70501

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**1.622,45 €**

~~UVP 2.708,44 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 70 kg

**Standhöhe:** 3,0 m

**Neigung:** 45°

**Typ:**  
Enteisungsanlage

**Plattformlänge:** 1,27  
m

**Plattformbreite:** 0,86  
m

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Treppen

Modul 1 | Stationäre Enteisungsanlage in Modulbauweise.

Mit Stützrahmen aus massiven Holmen mit Aussteifungen verbunden.  
Fußwinkel zur Dübelbefestigung am Boden.

- Sichere, schnelle Enteisung und Befreiung der LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten
- Nutzung für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten
- Effiziente Modulbauweise
- Individuelle Gesamtlängen
- Stationärer Aufbau
- Komfortable Arbeitshöhe
- Wartungsfrei
- Langlebig und witterungsbeständig: Konstruktion aus stabilen, korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen
- Stufen- und Plattformbeläge aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost (Rutschklasse R 11) für alle Wetterlagen. Das Lochraster verhindert liegenbleibenden Schmutz, Schnee, Nässe.
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste, Handläufe, Sicherungstüre für maximale Arbeitssicherheit
- Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 14122-2 und -3, sowie dem gültigen DGUV Regelwerk (UVV-Regeln)
- Einfache Montage durch Lieferung vormontierter Baugruppen
- Handlauf beidseitig
- Geländer beidseitig
- 1 Stirngeländer
- Belag: Stahl
- Gitterrost Belastung: Flächenlast 150 kg / m<sup>2</sup>
- Gesamtbelastung 300 kg

### Wichtiger Hinweis

Bodenbeschaffenheit und Fundament ist bauseits durch Auftraggeber zu klären bzw. zu berechnen.





|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff               | korrosionsbeständiges Aluminium (AlMgSi 0,5),<br>Verbindungsteile Stahl Feuerverzinkt und Edelstahl |
| Plattformlänge<br>(mm)  | 1270                                                                                                |
| Plattformbreite<br>(mm) | 860                                                                                                 |
| Plattformhöhe<br>(mm)   | 3000                                                                                                |
| Gesamthöhe<br>(mm)      | 4100                                                                                                |
| Geländerhöhe<br>(mm)    | 1100                                                                                                |
| Eigengewicht<br>(kg)    | 70,0                                                                                                |