

MUNK Rollgerüst SG mit Schrägaufstiegen 1,35x1,80m und Ausleger 12,35m AH

Arbeitshöhe bis 12,35m



Art. Nr.: G167501

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)
image not found or type unknown

9.250,75 €

~~UVP 15.442,63 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 358 kg

Plattformlänge: 1,80
m

Plattformbreite: 1,35
m

Gerüsthöhe: 11,45
m

Standhöhe: 10,35 m

Arbeitshöhe: 12,35 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Schrägaufstiegen und Ausleger von Günzburger.

- Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert

- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen
- Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,35m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart,

dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,51	6,47	8,43	10,39	12,35
Gerüsthöhe H (m)	3,61	5,57	7,53	9,49	11,45
Plattformhöhe (m)	2,51	4,47	6,43	8,39	10,35
Ausleger	nein	ja			
Gewicht (kg)					
Plattform 1,35x1,80 m	145	202	256	299	359
Plattform 1,35x2,45 m	165	236	304	358	433
Plattform 1,35x3,00 m	176	251	323	380	460
Artikelnummern					
Plattform 1,35x1,80 m	167101	167201	167301	167401	167501
Plattform 1,35x2,45 m	167111	167211	167311	167411	167511
Plattform 1,35x3,00 m	167121	167221	167321	167421	167521
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig					
Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	0
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich					

Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	n.m.	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig					
Plattform 1,35x1,80 m	120	0	0	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	140	0	0	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	150	0	0	n.z.	n.z.
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich					
Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	0	0	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	0	0	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	n.m.	0	0	n.z.	n.z.

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben