Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Plattformleiter FlexxStep 6 Sprossen** mit Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen

Komfortable Arbeitsplattform mit selbstschließender Sicherheitstüre



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G52538

1.324,50 €

**UVP 2.211,02 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 38 kg

Plattformbreite: 0,48 **Plattformlänge:** 0,65 Standhöhe: 2,37 m **Arbeitshöhe:** 4,37 m Sprossen/Stufen: 9 Trittform: Sprossen Material: Aluminium Kategorie: Podestleiter

**Begehbarkeit:** 

Hersteller: Munk

einseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Das Multitalent unter den Plattformleitern: Handlich, sicher, höhenverstellbar, treppengängig und fahrbar!

Sie suchen eine Leiter, die handlich ist aber einen sicheren und großflächigen Stand bietet und das noch mit Rundumschutz? FlexxStep ist die Lösung!

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität, bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform. Mit Handlauf, Geländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstüre ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab. Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Ein anderer Einsatzort ruft? Dank integrierter Rollen und einem praktikablen Klappmechanismus wechselt FlexxStep schnell und flexibel den Standort. Das schafft kein Gerüst.

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Geländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 2370 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablageschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Handlich: Geringe Breite und kleines Packmaß
- Höhenverstellung: Farbig gekennzeichnete Griffbereiche

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung
- Höhenverstellbar und treppengängig

**Updatetest Testshop** 

- Mit Transportrollen einfach verschiebbar zum nächsten Einsatzort
- Industriequalität "Made in Germany" und mit 15 Jahren Qualitätsgarantie



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,0	3,3	3,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Plattformhöhe P (m)	1,02	1,28	1,55		
Schrittlänge (m)	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger (m)	1,64	1,98	1,89		
Sprossenzahl inkl. Plattform	4	5	6	Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen	Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen
Gewicht (ca. kg)	27,0	29,0	31,6	6,0	7,5
Art.Nr.	52524	52525	52526	52520	52521

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

					1
FlexxStep plus inkl. Teleskopaufsatz	FlexxStep	FlexxStep	FlexxStep	FlexxStep	FlexxStep
	4	5	5	6	6
	Sprossen	Sprossen	Sprossen	Sprossen	Sprossen
	(52524)	(52525)	(52525)	(52526)	(52526)
	mit	mit	mit	mit	mit
	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Teleskop
	plus	plus	plus	plus	plus
	2	2	3	2	3
	Sprossen	Sprossen	Sprossen	Sprossen	Sprossen
	(52520)	(52520)	(52521)	(52520)	(52521)
Standard					
Plattformhöhe P	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
(m)					
plus 1 Sprosse	1 21	1.50	1.50	1.04	1 0 4
(m)	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprosse	1 50	2 0 4	2 0 4	2.10	0.10
(m)	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprosse					
(m)			2,10		2,37
Gewicht (ca. kg)	33,0	35,0	36,5	36,5	38,0
Art.Nr.	52534	52535	52536	52537	52538
ALC.INI.	J2J34	2233	52550	32331	32330