

# MUNK Plattformleiter fahrbar 8 Stufen

Große Standardplattform sorgt für sicheres und angenehmes Arbeiten in der Höhe



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G52508

Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop

(eine Bewertung)

**1.236,10 €**

~~UVP 2.063,46 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 48 kg

**Plattformbreite:** 0,51 m

**Plattformlänge:** 0,60 m

**Standhöhe:** 1,85 m

**Ausladung:** 1,46 m

**Senkrechte Höhe:** 2,85 m

**Arbeitshöhe:** 3,85 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podestleiter

**Begehbarkeit:**  
einseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

- Mit großer Standplattform
- Einseitig begehbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen ,mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Mit 2 Bockrollen Durchmesser 125 mm mit Feststeller
- 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste
- Große Rutschfeste Arbeitsplattform ca 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste
- Plattformleiter durch lösbare Diagonalstreben und Horizontalstreben klappbar
- Für eine platzsparende Aufbewahrung und Transport
- Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit

- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,85	4,10	4,60
Gesamthöhe (m)	2,85	3,10	3,60
Plattformhöhe P (m)	1,87	2,08	2,56
Traversenbreite (m)	1,20	1,55	1,90
Ausladung	1,46	1,57	1,78
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm)	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl inkl. Plattform	8	9	11
Gewicht (ca. kg)	45,5	55,0	60,0
Bestellnummer	<b>52508</b>	52509	52511