

# MUNK Podestleiter klappbar

Stabile und solide

Podestleiter lässt sich

einklappen und nimmt somit

wenig Platz ein



Art. Nr.: 48-OX

**ab 1.337,30**  
**€**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

|                                |                                |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,65 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m  | <b>Hersteller:</b> Munk    |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm



|                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|

|                               |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattformhöhe P (m)           | 1,15  | 1,38  | 1,61  | 1,84  | 2,30  | 2,77  | 3,23  |
| Höhe einschl. Geländer (m)    | 2,19  | 2,42  | 2,65  | 2,84  | 3,35  | 3,81  | 4,28  |
| Gesamthöhe geklappt (m)       | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00  |
| Schrittlänge (m)              | 1,40  | 1,50  | 1,60  | 1,70  | 1,95  | 2,20  | 2,40  |
| Traversenbreite (m)           | 1,00  | 1,00  | 1,35  | 1,35  | 1,70  | 1,90  | 1,95  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform  | 5     | 6     | 7     | 8     | 10    | 12    | 14    |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil | 73/58 |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (ca. kg)              | 36,6  | 37,6  | 42,6  | 44,1  | 48,6  | 54,1  | 74,8  |
| Bestellnummer                 | 52305 | 52306 | 52307 | 52308 | 52310 | 52312 | 52314 |