

MUNK Aluminium Standard Rollgerüst 5,20m AH (DIN EN 1004:2005)

Robuste Konstruktion im
Baukastensystem, sowie
stabil und sicher im Einsatz



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G166320

2.318,95 €

~~UVP 3.871,07 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 96 kg

Gerüsthöhe: 4,20 m

Standhöhe: 3,20 m

Plattformbreite: 0,75
m

Plattformlänge: 1,80
m

Arbeitshöhe: 5,20 m **Hersteller:** Munk

Material: Aluminium

Kategorie:
Rollgerüst

- GS-geprüft nach DIN EN 1004:2005

- Preiswerte Ausführung
- Stabil und sicher im Einsatz
- Funktionell und bequem im Handling
- Für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m
- Plattform mit großer Durchstiegsklappe
- Robuste Konstruktion im Baukastensystem
- Werkstoff Aluminium
- Lenkrollen $\varnothing$ 125 mm mit Feststeller
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2005

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab


Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Bemerkung:

Bestell-Nr. 166220 ohne Fahrbalken, da nicht erforderlich.

Rollen werden direkt in die unteren Gerüstrahmen gesteckt

Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,20	5,20	6,20	7,20
-----------------------	------	------	------	------

Gerüsthöhe H (m)	3,20	4,20	5,20	6,20
Plattformhöhe P (m)	2,20	3,20	4,20	5,20
Gewicht (kg)	56,0	90,0	100,0	126,0
Art.-Nr.	166220	166320	166420	166520