

# MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 4,40m AH

Die Dreifach-Plattform eignet  
sich besonders z.B. für  
Arbeiten an Deckenflächen  
etc.



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G115500

**3.314,80 €**

~~UVP 5.533,50 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 177 kg

**Standhöhe:** 2,35 m

**Plattformbreite:** 2,45 m

**Gerüsthöhe:** 3,35 m

**Plattformlänge:** 1,90 m

**Arbeitshöhe:** 4,40 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Klappgerüst

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und  
Handlungsanleitung BGI 663**

- Mit einer Plattformgröße von ca. 4,50 m<sup>2</sup> bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter
- Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m
- Je nach Typ sind bis zu 10,40 m erreichbar
- Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen etc.
- Durch Klapprahmen kann das Gerüst von einer Person und ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden
- 4 große Lenkrollen mit Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte Höhenausgleichung und leichtes Verfahren

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhe 2,30 bis 3,80m, verstellbar im 15cm-Abstand
- Belastung: 1,5kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 1,90 x 1,90m
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



|                       |      |      |      |       |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,35 | 5,35 | 7,35 | 9,35  |

|                     |               |            |            |            |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Plattformhöhe P (m) | 2,35          | 4,35       | 6,35       | 8,35       |
| Gerüstgröße m       | 1,90x 2,45    | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 |
| Gewicht (kg)        | 177           | 296        | 394        | 502        |
| Artikel-Nr.         | <b>115500</b> | 115544     | 115564     | 115584     |

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |   |    |    |     |
|-----------------------|---|----|----|-----|
| Plattform 1,90x2,45 m | 0 | 30 | 40 | 120 |
|-----------------------|---|----|----|-----|

Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                       |   |    |     |   |
|-----------------------|---|----|-----|---|
| Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 90 | 190 | * |
|-----------------------|---|----|-----|---|

\* = nicht zulässig