

# MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x1,80m Plattform 11,70m AH

Arbeitshöhe bis 13,62m mit  
Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G173937

**7.804,35 €**

~~UVP 13.028,12 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 366 kg

|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 10,80 m     | <b>Standhöhe:</b> 9,70 m     | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 11,70 m  | <b>Hersteller:</b> Munk       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |

**Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Doppelplattform/en.**

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht


- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,62m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |        |        |        |        |        |        |        |               |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,51   | 5,07   | 6,66   | 7,78   | 8,62   | 9,74   | 10,58  | 11,70         |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,61   | 4,17   | 5,76   | 6,88   | 7,72   | 8,84   | 9,68   | 10,80         |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,51   | 3,07   | 4,66   | 5,78   | 6,62   | 7,74   | 8,58   | 9,70          |
| Gewicht (kg)             |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 118    | 124    | 226    | 238    | 290    | 302    | 354    | 366           |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 141    | 147    | 267    | 284    | 350    | 362    | 432    | 444           |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 150    | 156    | 282    | 299    | 370    | 382    | 458    | 470           |
| Artikelnummern           |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 173237 | 173337 | 173437 | 173537 | 173637 | 173737 | 173837 | <b>173937</b> |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 174237 | 174337 | 174437 | 174537 | 174637 | 174737 | 174837 | 174937        |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 175237 | 175337 | 175437 | 175537 | 175637 | 175737 | 175837 | 175937        |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |      |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |     |     |    |     |     |     |      |      |
|--------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 130 | 200 | 60 | 140 | 210 | 300 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 140 | 210 | 60 | 150 | 220 | 320 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 140 | 220 | 60 | 160 | 230 | 340 | n.z. | n.z. |

## Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |      |      |   |   |    |     |      |      |
|--------------------------|------|------|---|---|----|-----|------|------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. |

---

|                          |      |      |   |   |    |     |      |      |
|--------------------------|------|------|---|---|----|-----|------|------|
| Plattform<br>1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 20 | 100 | n.z. | n.z. |
|--------------------------|------|------|---|---|----|-----|------|------|

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben