

# MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x3,00m Plattform 8,62m AH

Arbeitshöhe bis 13,62m mit  
Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G175637

**6.904,05 €**

~~UVP 11.525,15 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 368 kg

**Plattformbreite:** 1,35 m **Plattformlänge:** 3,00 m **Gerüsthöhe:** 7,72 m

**Standhöhe:** 6,62 m **Arbeitshöhe:** 8,62 m **Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Rollgerüst

## Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Doppelplattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert

- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,62m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |      |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,51 | 5,07 | 6,66 | 7,78 | 8,62 | 9,74 | 10,58 | 11,70 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,61 | 4,17 | 5,76 | 6,88 | 7,72 | 8,84 | 9,68  | 10,80 |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,51 | 3,07 | 4,66 | 5,78 | 6,62 | 7,74 | 8,58  | 9,70  |

## Gewicht (kg)

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 118 | 124 | 226 | 238 | 290 | 302 | 354 | 366 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 141 | 147 | 267 | 284 | 350 | 362 | 432 | 444 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 150 | 156 | 282 | 299 | 370 | 382 | 458 | 470 |

## Artikelnummern

|                          |        |        |        |        |               |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 173237 | 173337 | 173437 | 173537 | 173637        | 173737 | 173837 | 173937 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 174237 | 174337 | 174437 | 174537 | 174637        | 174737 | 174837 | 174937 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 175237 | 175337 | 175437 | 175537 | <b>175637</b> | 175737 | 175837 | 175937 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |      |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |     |     |    |     |     |     |      |      |
|--------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 130 | 200 | 60 | 140 | 210 | 300 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 140 | 210 | 60 | 150 | 220 | 320 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 140 | 220 | 60 | 160 | 230 | 340 | n.z. | n.z. |

## Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |      |      |   |   |    |     |      |      |
|--------------------------|------|------|---|---|----|-----|------|------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 20 | 100 | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben