

# MUNK Rollgerüst mit Doppelplattform

## 3,00x1,80m Plattform 13,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,45m



Art. Nr.: G169136

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**9.572,95 €**

~~UVP 15.980,51 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 505 kg

|                                |                               |                           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 12,35 m     | <b>Plattformlänge:</b> 3,00 m | <b>Standhöhe:</b> 11,35 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 13,35 m   | <b>Hersteller:</b> Munk   |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst  | <b>Lieferzeit:</b> 0      |

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht


- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                       |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,35 | 5,00 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | 12,45 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,35 | 4,00 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45  | 10,45 | 11,45 |
| Plattformhöhe (m)     | 2,35 | 3,00 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45  | 9,45  | 10,45 |

Gewicht (kg)

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattform 1,35x1,80 m | 113,0 | 119,0 | 208,0 | 216,0 | 267,0 | 279,0 | 325,0 | 337,0 | 383,0 |
| Plattform 1,35x2,45 m | 134,0 | 140,0 | 247,0 | 263,0 | 323,0 | 335,0 | 400,0 | 412,0 | 477,0 |
| Plattform 1,35x3,00 m | 143,0 | 149,0 | 262,0 | 279,0 | 344,0 | 356,0 | 427,0 | 439,0 | 504,0 |

Artikelnummern

|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattform 1,35x1,80 m | 173235 | 173336 | 173436 | 173535 | 173636 | 173736 | 173836 | 173936 | 174036 |
| Plattform 1,35x2,45 m | 174235 | 174336 | 174436 | 174535 | 174636 | 174736 | 174836 | 174936 | 175036 |
| Plattform 1,35x3,00 m | 175235 | 175336 | 175436 | 175535 | 175636 | 175736 | 175836 | 175936 | 176036 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 80 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

---

|   |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |    |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|
| Plattform 1,35x2,45<br>m                                  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 |
| Plattform 1,35x3,00<br>m                                  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |    |
| Plattform 1,35x1,80<br>m                                  | n.m. | n.m. | 10  | 30  | 40  | 70  | 70   | 100  | 110  | 140  |    |
| Plattform 1,35x2,45<br>m                                  | n.m. | n.m. | 0   | 20  | 20  | 50  | 50   | 80   | 80   | 110  |    |
| Plattform 1,35x3,00<br>m                                  | n.m. | n.m. | 0   | 10  | 10  | 30  | 30   | 60   | 60   | 90   |    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |    |
| Plattform 1,35x1,80<br>m                                  | 150  | 210  | 160 | 280 | 370 | 500 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |
| Plattform 1,35x2,45<br>m                                  | 160  | 230  | 180 | 300 | 410 | 550 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |
| Plattform 1,35x3,00<br>m                                  | 170  | 250  | 190 | 330 | 430 | 590 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |    |
| Plattform 1,35x1,80<br>m                                  | n.m. | n.m. | 160 | 230 | 300 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |
| Plattform 1,35x2,45<br>m                                  | n.m. | n.m. | 180 | 260 | 330 | 420 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |
| Plattform 1,35x3,00<br>m                                  | n.m. | n.m. | 190 | 280 | 360 | 460 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |    |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben