

## MUNK Rollgerüst mit Plattformen im 2m- Abstand 0,75x1,80m Plattform, 6,50m AH

Niedriges Gewicht und  
geringer Platzbedarf der  
Bauteile erleichtern und  
rationalisieren den Transport  
zwischen Lager und  
Einsatzort



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G154445

**3.240,65 €**

~~UVP 5.409,74 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 168 kg

**Gerüsthöhe:** 5,45 m **Plattformlänge:** 1,80 m **Plattformbreite:** 0,75 m

**Standhöhe:** 4,45 m **Arbeitshöhe:** 6,50 m **Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Rollgerüst

---

## **GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**


- Wie alle Rollgerüste ist auch dieses Aluminium-Gerüst konsequent nach dem Baukastenprinzip konstruiert
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen an den Streben schnell auf- und abzubauen und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf der Bauteile erleichtern und rationalisieren den Transport zwischen Lager und Einsatzort
- Der Aufbau erfolgt von Plattform zu Plattform: Sie stehen sicher auf der unteren Ebene, und bauen von dort aus jeweils nach oben weiter
- Das Gerüst lässt sich durch Schraubbeschläge auf den Fahrbalken stufenlos nach rechts und links verschieben
- Damit erübrigt sich zeitraubendes Umrüsten bei Arbeiten an Fassaden
- Für bequemes Handling und sicheren Stand sorgen 4 große Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Auf Anfrage: Mit verstellbaren Auslegern

### **Technik in der Übersicht**

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,50m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/0,75x2,45m/0,75x3,00m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2m-Abstand
- Hohe Standardsicherheit durch breiten Fahrbalken
- Höhenverstellung durch Spindeln

- Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm

Fahrbalken / Ausleger bei Plattformhöhe 2,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.



|                          |      |      |             |      |      |      |       |       |
|--------------------------|------|------|-------------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,50 | 5,50 | <b>6,50</b> | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,45 | 4,45 | <b>5,45</b> | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45  | 10,45 |
| Plattformhöhe<br>P (m)   | 2,45 | 3,45 | <b>4,45</b> | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45  | 9,45  |

#### Gewicht (kg)

|                          |     |     |            |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 81  | 128 | <b>156</b> | 168 | 196 | 208 | 236 | 248 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 93  | 142 | 177        | 190 | 225 | 238 | 273 | 287 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 100 | 148 | 189        | 203 | 243 | 257 | 297 | 311 |

#### Artikelnummern

|                          |        |        |               |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 154245 | 154345 | <b>154445</b> | 154545 | 154645 | 154745 | 154845 | 154945 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 155245 | 155345 | 155445        | 155545 | 155645 | 155745 | 155845 | 155945 |

|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 156245 | 156345 | 156445 | 156545 | 156645 | 156745 | 156845 | 156945 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |     |     |           |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plattform 0,75x1,80 m | 230 | 370 | <b>90</b> | 140 | 160 | 210 | 250 | 260 | 300 |
| Plattform 0,75x2,45 m | 220 | 360 | 20        | 30  | 50  | 90  | 120 | 150 | 150 |
| Plattform 0,75x3,00 m | 250 | 350 | 0         | 10  | 40  | 80  | 100 | 100 | 130 |

#### Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                       |   |   |            |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plattform 0,75x1,80 m | / | / | <b>140</b> | 190 | 220 | 270 | 300 | 340 | 370 |
| Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 140        | 180 | 220 | 260 | 290 | 340 | 360 |
| Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 130        | 170 | 200 | 250 | 290 | 350 | 350 |

#### Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                       |     |     |            |     |     |     |   |   |   |
|-----------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---|---|---|
| Plattform 0,75x1,80 m | 240 | 410 | <b>100</b> | 170 | 250 | 330 | * | * | * |
| Plattform 0,75x2,45 m | 260 | 460 | 120        | 180 | 290 | 420 | * | * | * |
| Plattform 0,75x3,00 m | 330 | 500 | 160        | 220 | 390 | 450 | * | * | * |

#### Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                       |   |   |            |     |     |     |   |   |   |
|-----------------------|---|---|------------|-----|-----|-----|---|---|---|
| Plattform 0,75x1,80 m | / | / | <b>210</b> | 280 | 390 | 480 | * | * | * |
| Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 260        | 330 | 440 | 580 | * | * | * |
| Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 300        | 380 | 560 | 620 | * | * | * |

/ = nicht möglich

\* = nicht zulässig