

# MUNK Aluminium-Regalleiter einhängbar 16 Stufen

Günzburger Regalleitern sind besonders komfortabel und für den regelmäßigen Einsatz konzipiert



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G41316

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**392,10 €**

~~UVP 643,79 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 10.5 kg

**Arbeitshöhe:** 5,30 m

**Leiterlänge:** 4,19 m

**Sprossen/Stufen:** 16

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Regalleiter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften Regalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

- Breite: 419 mm
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm

**Bemerkung:**

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



|                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max.<br>Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |              |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Leiterlänge<br>(m)                 | 1,69  | 1,94  | 2,19  | 2,44  | 2,69  | 2,94  | 3,19  | 3,69  | 4,19         | 4,69  |
| Senkrechte<br>Einhängehöhe<br>(m)  | 1,58  | 1,82  | 2,05  | 2,29  | 2,52  | 2,76  | 2,99  | 3,46  | 3,93         | 4,43  |
| Ausladung<br>(m)                   | 0,58  | 0,67  | 0,75  | 0,84  | 0,92  | 1,00  | 1,09  | 1,26  | 1,43         | 1,60  |
| Stufenanzahl                       | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 14    | 16           | 18    |
| Gewicht ohne<br>relax step<br>(kg) | 4,3   | -     | 6,0   | -     | 7,4   | -     | 8,2   | 9,6   | 10,9         | 11,4  |
| Gewicht mit<br>relax step<br>(kg)  | 5,2   | 5,9   | 7,0   | 7,5   | 8,5   | 10,4  | 10,8  | 11,5  | 12,1         | -     |
| Art.Nr.                            | 41306 | -     | 41308 | -     | 41310 | -     | 41312 | 41314 | <b>41316</b> | 41318 |
| Art.Nr. mit<br>relax step          | 42406 | 42407 | 42408 | 42409 | 42410 | 42411 | 42412 | 42414 | 42416        | -     |