

# MUNK Aluminium-Rollgerüst mit Ausleger 1,80x0,75m Plattform 7,59m AH

Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m  
/ 0,75 x 2,45 m / 0,75 x 3,00  
m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G154546

**3.746,80 €**

~~UVP 6.254,64 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 162 kg

|                                |                              |                          |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,8     | <b>Gerüsthöhe:</b> 6,35 m    | <b>Standhöhe:</b> 5,35 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,35 m   | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst | <b>Lieferzeit:</b> 0     |

Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen. Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung. Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen. Mit eingeklappten

Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau verwenden. Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung stehen für einfache Handhabung. Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m, 0,75 x 2,45 m oder 0,75 x 3,00 m.

### Technik in der Übersicht:

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN / m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 0,75 x 2,45 m / 0,75 x 3,00 m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2,00 m-Abstand
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Ausleger verstellbar

|                                           |      |      |      |      |      |       |       |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m)                   | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 |
| Plattformhöhe (m)                         | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35  | 9,35  |
| Gerüsthöhe (m)                            | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35  | 10,35 |
| Stückliste                                |      |      |      |      |      |       |       |
| Aufsteckrahmen 1,00m<br>(Best.-Nr. 27905) | 2    | -    | 2    | -    | 2    | -     | 2     |
| Aufsteckrahmen 2,00m<br>(Best.-Nr. 27904) | 2    | 4    | 4    | 6    | 6    | 8     | 8     |

|                                              |        |        |               |        |        |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Geländerrahmen<br>1,00m (Best.-Nr.<br>27906) | 2      | 2      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Geländer längs (Best.-<br>Nr. 27955)         | 2      | 4      | 4             | 6      | 6      | 8      | 8      |
| Plattform mit<br>Klappe (Best.-Nr.<br>27931) | 1      | 2      | 2             | 3      | 3      | 4      | 4      |
| Bordbrett<br>Stirnseite (Best.-Nr.<br>27913) | 2      | 2      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bordbrett<br>Längsseite (Best.-Nr.<br>27943) | 2      | 2      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Diagonalstrebe (Best.-<br>Nr. 27937)         | 4      | 4      | 6             | 6      | 8      | 8      | 10     |
| Horizontalstrebe (Best.-<br>Nr. 27935)       | 2      | 2      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Ausleger (Best.-Nr.<br>27926)                | 4      | 4      | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Lenkrolle Ø 200mm<br>(Best.-Nr. 27917)       | 4      | 4      | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Antritt-Bügel (Best.-Nr.<br>27940)           | 1      | 1      | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m                    |        |        |               |        |        |        |        |
| Gewicht ca. (kg)                             | 117,4  | 145,7  | 157,6         | 185,9  | 197,8  | 226,1  | 238,0  |
| Artikelnummer                                | 154346 | 154446 | <b>154546</b> | 154646 | 164746 | 154846 | 154946 |
| Gerüstgröße 0,75 x 2,45 m                    |        |        |               |        |        |        |        |

---

|                           |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht ca. (kg)          | 129,7  | 165,0  | 177,6  | 212,9  | 225,5  | 260,8  | 273,4  |
| Artikelnummer             | 155346 | 155446 | 155546 | 155646 | 155746 | 155846 | 155946 |
| Gerüstgröße 0,75 x 3,00 m |        |        |        |        |        |        |        |
| Gewicht ca. (kg)          | 138,2  | 178,1  | 191,3  | 231,1  | 244,3  | 284,2  | 297,4  |
| Artikelnummer             | 156346 | 156446 | 156546 | 156646 | 156746 | 156846 | 156946 |

### Hinweis

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab.

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\* Bei Plattformhöhen 5,35 - 7,35 - 9,35 m = 3,0 m-Abstand zwischen letzter und vorletzter Plattform

\*\* Ausleger bei Plattformhöhe 2,35 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.