

# MUNK Aluminium Standard Rollgerüst SG mit 5,30m Arbeitshöhe

Robuste Konstruktion im  
Baukastensystem, sowie  
stabil und sicher im Einsatz



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G166330

**2.628,30 €**

~~UVP 4.387,53 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 104 kg

|                               |                                |                          |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 4,40 m     | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Standhöhe:</b> 3,30 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,30 m     | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |                          |

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar

- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegs Luke
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,2 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 |
| Plattformhöhe P (m)   | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 |

---

|              |        |               |        |        |
|--------------|--------|---------------|--------|--------|
| Gewicht (kg) | 56,0   | 90,0          | 100,0  | 126,0  |
| Art.-Nr.     | 166230 | <b>166330</b> | 166430 | 166530 |