

MUNK Aluminium Standard Rollgerüst SG mit 6,10m Arbeitshöhe

Robuste Konstruktion im
Baukastensystem, sowie
stabil und sicher im Einsatz



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G166430

3.417,45 €

~~UVP 5.704,86 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 137 kg

Standhöhe: 5,20 m **Plattformlänge:** 1,80 m **Plattformbreite:** 0,75 m

Gerüsthöhe: 6,30 m **Arbeitshöhe:** 7,20 m **Hersteller:** Munk

Material: Aluminium **Kategorie:** Rollgerüst

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar

- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegs Luke
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,2 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,20	5,20	6,20	7,20
Gerüsthöhe H (m)	3,20	4,20	5,20	6,20
Plattformhöhe P (m)	2,20	3,20	4,20	5,20

Gewicht (kg)	56,0	90,0	100,0	126,0
Art.-Nr.	166230	166330	166430	166530