

# MUNK Anlegeleiter B35 9 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m



Art. Nr.: G11100

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer


UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(28)

**84,20 €**

**UVP 129,71 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 4.5 kg

|                            |                                |                           |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,70 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,80 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9 |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x    |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |                           |




nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, **11100**, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traverse
- Leiterbreite 350 mm



|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                      |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Standhöhe A (ca. m)  | 0,70  | 1,00  | 1,30  | 1,60         | 1,90  | 2,40  | 2,90  | 3,40  | 3,90  |
| Leiterlänge L (m)    | 1,90  | 2,20  | 2,50  | 2,80         | 3,00  | 3,60  | 4,20  | 4,70  | 5,30  |
| Sprossenzahl         | 6     | 7     | 8     | 9            | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    |
| Traversenbreite (m)  | -     | -     | -     | -            | -     | 0,93  | 0,93  | 0,93  | 1,20  |
| Holmabmessungen (mm) | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25        | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 73x25 | 73x25 |
| Gewicht (kg)         | 3,00  | 3,44  | 4,06  | 4,50         | 5,0   | 7,0   | 7,5   | 9,5   | 12,0  |
| Art.-Nr.             | 11173 | 11148 | 11149 | <b>11100</b> | 11150 | 11412 | 11414 | 11416 | 11418 |