

# MUNK Dachdecker Auflegeleiter aus Holz 10 Sprossen

Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G33120

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)

**158,70 €**

~~UVP 260,61 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6.5 kg

**Leiterlänge:** 2,80 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Dachleiter

## Dachdecker Auflegeleiter aus Holz

- Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus ausgewähltem und astfreiem Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben der Leiter
- Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

### Hinweis:

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen

Sie dürfen nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden

Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung als Anlegeleiter



Leiterlänge (ca. m)	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00
Sprossenzahl	10	12	14	16	18
Holmhöhe (mm)	29				

---

Gewicht (kg)	6,5	8,0	9,5	10,4	12,0
Bestellnummer	<b>33120</b>	33121	33122	33123	33124