

MUNK Flexxlift 2.2-EX Arbeitsbühne mit 150kg Tragkraft, explosionsgeschützt und 4,20m Arbeitshöhe

Vertikalmastlift mit intuitiver
Ein-Hand-Bedienung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G127111

10.555,80 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformbreite: 644
mm

Plattformlänge: 850
mm

Arbeitshöhe: 4,20
m

Hersteller: Günzburger

Kategorie:
Arbeitsbühnen

Tragkraft: 150 kg

Eigengewicht: 305 kg

Max. Hubhöhe: 2,20 m

**Einfach, schnell und sicher - das sind die neuen, stromlos
betriebenen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift mit Arbeitshöhen
von bis zu 4,2 m im rundum gesicherten Arbeitsbereich.**

Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automatische Bremseinrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit.

Der Clou: Der FlexxLift wandelt 10 % menschliche Energie in 100 % der Kraft um, die benötigt wird, um sich auf die volle Arbeitshöhe zu bringen – einfacher geht es nicht.

Beide Modelle sind ab sofort zu attraktiven Einführungskonditionen lieferbar. Dazu fördert die BG BAU den FlexxLift mit einer Arbeitsschutzprämie von bis zu 50 % des Kaufpreises – und das jetzt auch beitragsunabhängig!

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,20 m
- Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)



Arbeitshöhe (m)	3,50	4,20
Plattformhöhe (m)	1,50	2,20
Abmessungen (LxBxH, mm)	985 x 700 x 1550	1280 x 700 x 1940
Abmessungen Korb (LxBxH, mm)	720 x 600	850 x 644
Max. Handkraft (N)	200	200
Max. Radlast (kg)	125	234
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	180	305
Explosionssgeschützt	nein	nein ja
Artikel-Nr.	127100	127110 127111