Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Holz Stufen-Anlegeleiter**

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: 2321-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

ab 158,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

## Holz-Anlegeleiter mit Stufen.

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- in Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder befestigung

• Stufenabstand: 235 mm

• Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

• Leiterneigung: 70°

• Mit Traverse ab 12 stufiger Ausführung

• Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis zu Art.-Nr. 33712: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mir Gurt befestigt)









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,17	3,64	4,06	4,06
Leiterlänge L (m)	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16
Traversenbreite (m)	-	-	_	-	0,93
Stufenanzahl	6	8	10	12	12
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70
Gewicht (kg)	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
ArtNr.	33706	33708	33710	33712	33722