Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformleiter fahrbar 8 Stufen

Große Standartplattfom sorgt für sicheres und angenehmes Arbeiten in der Höhe



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G52508

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **1.236,10 €**

UVP 2.063,46 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 48 kg

Standhöhe: 1,85 m **Ausladung:** 1,46 m **Senkrechte Höhe:** 2,85 m

Plattformbreite: 0,51 Plattformlänge: 0,60

m Arbeitshöhe: 3,85 m

Sprossen/Stufen: 8 Trittform: Stufen Hersteller: Munk

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Podestleiter

Begehbarkeit:

einseitig



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.


- Mit großer Standplattform
- Einseitig begehbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen ,mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Mit 2 Bockrollen Durchmesser 125 mm mit Feststeller
- 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste
- Große Rutschfeste Arbeitsplattform ca 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste
- Plattformleiter durch lösbare Diagonalstreben und Horizontalstreben klappbar
- Für eine platzsparende Aufbewahrung und Transport
- Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
- Stufenabstand 235 mm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Leiterneigung 20°









Arbeitshöhe A (ca. m)	3,85	4,10	4,60
Gesamthöhe (m)	2,85	3,10	3,60
Plattformhöhe P (m)	1,87	2,08	2,56
Traversenbreite (m)	1,20	1,55	1,90
Ausladung	1,46	1,57	1,78
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm)	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl inkl. Plattform	8	9	11
Gewicht (ca. kg)	45,5	55,0	60,0
Bestellnummer	52508	52509	52511