

# MUNK Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 800mm 15 Stufen

Standard-Lieferumfang mit  
beidseitigem Handlauf und 3-  
seitigem Podestgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G600735

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)  
**4.297,80 €**

**UVP 7.174,51 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE  
✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 151.5 kg

|                                |                            |                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m   | <b>Neigung:</b> 60°        | <b>Ausladung:</b> 2,74 m |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,64 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 15 | <b>Hersteller:</b> Munk  |

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

### Hinweis

**Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.**



| Stufenanzahl          | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe mm    | 0,97   | 1,21   | 1,45   | 1,69   | 1,94   | 2,18   | 2,42   | 2,66   |
| Ausladung m           | 1,22   | 1,36   | 1,50   | 1,63   | 1,78   | 1,92   | 2,04   | 2,17   |
| Fahrwerksbreite m     | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,40   | 1,40   | 1,40   | 1,40   |
| Stufenbreite 600/240  | 600704 | 600705 | 600706 | 600707 | 600708 | 600709 | 600710 | 600711 |
| Stufenbreite 800/240  | 600724 | 600725 | 600726 | 600727 | 600728 | 600729 | 600730 | 600731 |
| Stufenbreite 1000/240 | 600744 | 600745 | 600746 | 600747 | 600748 | 600749 | 600750 | 600751 |