

# MUNK Podestleiter fahrbar Aluminium geriffelt 2x4 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,90m



Art. Nr.: G50204

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**823,35 €**

~~UVP 1.374,45 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 34 kg

<b>Standhöhe:</b> 0,96 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,80 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,86 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 4
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800mm
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich  $60^\circ$  optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen Ausführliche Anleitung liegt bei



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Aluminium geriffelt	50203	<b>50204</b>	50205	50206	50207	50208

---

Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Stahl-Gitterrost	51203	51204	51205	51206	51207	51208
Gewicht Stahl-Gitterrost (ca. kg)	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
Korundbeschichtung K13	59203	59204	59205	59206	59207	59208
Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0