

MUNK Podestleiter klappbar 5 Stufen

Stabile und solide
Podestleiter lässt sich
einklappen und nimmt somit
wenig Platz ein



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G52305

1.337,30 €

~~UVP 2.232,44 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 36.56 kg

Plattformlänge: 1,40
m

Plattformbreite: 1,0
m

Sprossen/Stufen: 5

Teilbarkeit: 1x

Standhöhe: 1,15 m

Senkrechte Höhe: 2,75
m

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Gerüsthöhe: 10,45 m

Arbeitshöhe: 3,15 m

Hersteller: Munk

Kategorie:
Podestleiter

Begehrbarkeit:
einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend
europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe P (m)	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer (m)	2,19	2,42	2,65	2,84	3,35	3,81	4,28
Gesamthöhe geklappt (m)	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge (m)	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Traversenbreite (m)	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil	73/58						
Gewicht (ca. kg)	36,6	37,6	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8
Bestellnummer	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314