Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 6 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G40306

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

129,75 €

UVP 213,01 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 4.5 kg

Arbeitshöhe: 2,80 m **Leiterlänge:** 1,68 m **Sprossen/Stufen:** 6

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Leiterneigung 20°

ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergopad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechtsund Linkshänder gleichermaßen geeignet.



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge L (m)	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18	4,68
Traversenbreite (m)				0,93			
Ausladung	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holmabmessungen (mm)	73 x 25						
Gewicht (kg)	4,5	5,5	7,0	9,0	10,5	11,64	13,0
ArtNr.	40306	40308	40310	40612	40614	40616	40618

Zubehör

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Handlauf, zum Selbstanbau.