

# MUNK Tankwagenleiter Typ 1

Zweiteilige Leiter mit  
Plattform und Schutzkorb



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)  
image not found or type unknown

Art. Nr.: G301303

**11.435,65 €**

~~UVP 19.089,98 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 390 kg

**Plattformlänge:** 1,08  
m

**Plattformbreite:** 0,85 m

**Standhöhe:** 4,3  
m

**Arbeitshöhe:** 5,4 m

**Leiterlänge:** 3,16 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Tankwagenleiter

## Tankwagenleiter

**Berücksichtigt die Anforderung hinsichtlich Festigkeit und  
Standicherheit der europäischen Norm DIN EN 131-7**

- Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb, höhenverstellbar.  
Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
- Fahrwerk gelb pulverbeschichtet mit 4 Rollen
- eingebördelte rutschsichere Sprossen
- Die Plattformhöhe der Tankwagenleiter ist mittels Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellbar
- Arretierung von Sprosse zu Sprosse
- Plattform mit Gitterrostbelag R13
- beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattform-stirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (dieser ist wählbar und muss separat bestellt werden)
- Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
- Die Tankwagenleiter ist in 3 Fahrwerkausführungen erhältlich, die sich ausschließlich am Fahrwerk unterscheiden
  - Der Typ 1 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet, dies ermöglicht eine flexible Positionierung der Tankwagenleiter
  - Der Typ 2 hat 2 Lenkrollen Ø150mm am Aufstieg und 2 Laufrollen Ø280mm am Stützteil
  - Der Typ 8 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet und einem Zentralhebelfahrwerk. Durch Betätigen des Fahrwerkhebels kann das Fahrwerk zum besseren Stand abgesenkt werden und anschließend zum Verfahren wieder angehoben werden. Diese Tankwagenleiter kann von einer Person positioniert werden

| Fahrwerktyp           | Typ 1 | Typ 2 | Typ 8 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe max. (m)   | 5,40  | 5,40  | 5,375 |
| Gesamtlänge max (m)   | 3,16  | 3,16  | 2,5   |
| Gesamtbreite max (m)  | 2,00  | 2,04  | 2,05  |
| Plattformhöhe max (m) | 4,30  | 4,30  | 4,30  |

---

|                            |               |        |        |
|----------------------------|---------------|--------|--------|
| Plattformhöhe min (m)      | 2,97          | 2,97   | 2,97   |
| Plattformlänge (m)         | 1,08          | 1,08   | 1,08   |
| Plattformbreite (m)        | 0,85          | 0,85   | 0,85   |
| Belastung max (kg)         | 150           | 150    | 150    |
| Lenkrollen mit Feststeller | 4xØ150        | 2xØ150 | 4xØ150 |
| Laufrollen                 | -             | 2xØ280 | -      |
| Gewicht (kg)               | 390           | 390    | 510    |
| Artikel-Nr                 | <b>301303</b> | 301304 | 301305 |