

MUNK Teleskopleiter mit Traverse 4x6 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G32124

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)
Image not found or type unknown

605,95 €

~~UVP 1.011,50 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 21 kg

Arbeitshöhe: 7,50
m

Leiterlänge: 6,40 m

Sprossen/Stufen: 6

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium

Kategorie:
Teleskopleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig

Treppengängig: ja

Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.

- Treppengängig

- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand nach Norm

Bauart-geprüft nach europ#ischer Norm DIN EN 131

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Information 208-016

(bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (bis ca., m)	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98-1,50	1,28-2,00	1,53-2,55	1,83-3,10
Traversenbreite (m)	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite (m)	0,37			
Packmaß (m)	1,00x0,43x0,20	1,29x0,43x0,20	1,56x0,43x0,20	1,84x0,43x0,21
Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht (kg)	12,0	15,5	18,0	21,0

Artikelnummer	32121	32122	32123	32124*
---------------	-------	-------	-------	---------------

*= Sterngriff Scharnier verbaut