

# MUNK Treppe mit Plattform 60° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 5 Stufen

Ausladung bis 2,83m



Art. Nr.: G600365

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**1.010,85 €**

**UVP 1.687,42 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



**Gewicht:** 30.7 kg

|                                |                          |                              |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Podest:</b> ja              | <b>Ausladung:</b> 1,40 m | <b>Stufenbreite:</b> 60 cm   |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,21 m | <b>Neigung:</b> 60°      | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m |

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung

- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,90 |
| Ausladung m       | 1,27 | 1,40 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,09 | 2,22 | 2,35 |
| Artikelnummern    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

---

|                                           |        |               |        |        |        |        |        |        |   |
|-------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Stufenbreite<br>600                       | 600364 | <b>600365</b> | 600366 | 600367 | 600368 | 600369 | 600370 | 600371 | 6 |
| Stufenbreite<br>800                       | 600384 | 600385        | 600386 | 600387 | 600388 | 600389 | 600390 | 600391 | 6 |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600404 | 600405        | 600406 | 600407 | 600408 | 600409 | 600410 | 600411 | 6 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600584 | 600585        | 600586 | 600587 | 600588 | 600589 | 600590 | 600591 | 6 |