

# MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar

Standhöhe bis 1,90m



Art. Nr.: 272-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**ab 691,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,8 m	<b>Neigung:</b> 70°
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Treppen		

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil

- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen\* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

**Hinweis:**

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

**Lieferhinweis:**

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe (m)	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite (m)	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht (kg)	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	303106	303107	303108