

UpdateTestshop

UpdateTestshop

# MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 10 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 -  
1000 mm



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G600350

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(8)


**1.428,55 €**

~~UVP 2.384,76 €~~

(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



RBAR

**Gewicht:** 61.8 kg

**Senkrechte Höhe:** 2,08 m

**Podest:** nein

**Ausladung:** 2,34 m

**Neigung:** 45°

**Stufenbreite:** 100 cm

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10            | 11     | 12     |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83   | 1,04   | 1,25   | 1,46   | 1,67   | 1,87   | 2,08          | 2,29   | 2,50   |
| Ausladung m       | 1,06   | 1,29   | 1,50   | 1,71   | 1,92   | 2,14   | 2,34          | 2,55   | 2,76   |
| Artikelnummern    |        |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Stufenbreite 600  | 600244 | 600245 | 600246 | 600247 | 600248 | 600249 | 600250        | 600251 | 600252 |
| Stufenbreite 800  | 600264 | 600265 | 600266 | 600267 | 600268 | 600269 | 600270        | 600271 | 600272 |
| Stufenbreite 1000 | 600344 | 600345 | 600346 | 600347 | 600348 | 600349 | <b>600350</b> | 600351 | 600352 |

---

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600304 | 600305 | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 6 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|