

MUNK Treppe mit Plattform 45°

Ausladung bis 4,52m



Art. Nr.: 116-OX

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer


Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop

(1)

ab 951,65 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Plattformlänge: 0,6 m	Neigung: 45°	Hersteller: Munk
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

-
- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
 - Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
 - **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
 - Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
 - Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
 - Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
 - Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
 - Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
 - Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
 - Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
 - Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
 - Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
 - Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
 - Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
 - Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
 - Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senkrechte Höhe m	0,83	1,05	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29	2,50
Ausladung m	1,52	1,75	1,96	2,17	2,38	2,60	2,80	3,00	3,20
Artikelnummern									
Stufenbreite 600	600424	600425	600426	600427	600428	600429	600430	600431	600432
Stufenbreite 800	600444	600445	600446	600447	600448	600449	600450	600451	600452
Stufenbreite 1000	600464	600465	600466	600467	600468	600469	600470	600471	600472

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600504	600505	600506	600507	600508	600509	600510	600511	600512
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------