

# MUNK Treppe mit Plattform 60° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 8 Stufen

Ausladung bis 2,83m



Art. Nr.: G600388

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop


(1)

**1.439,95 €**

~~UVP 2.403,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



RBAR

**Gewicht:** 46 kg

**Neigung:** 60°

**Podest:** ja

**Ausladung:** 1,82 m

|                                 |                               |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6<br>m | <b>Stufenbreite:</b> 80<br>cm | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,94<br>m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Hersteller:</b> Munk       | <b>Trittform:</b> Stufen          |
| <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Treppen     |                                   |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis

- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,90 |
| Ausladung m       | 1,27 | 1,40 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,09 | 2,22 | 2,35 |

| Artikelnummern                            |        |        |        |        |               |        |        |        |   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---|
| Stufenbreite<br>600                       | 600364 | 600365 | 600366 | 600367 | 600368        | 600369 | 600370 | 600371 | 6 |
| Stufenbreite<br>800                       | 600384 | 600385 | 600386 | 600387 | <b>600388</b> | 600389 | 600390 | 600391 | 6 |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600404 | 600405 | 600406 | 600407 | 600408        | 600409 | 600410 | 600411 | 6 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600584 | 600585 | 600586 | 600587 | 600588        | 600589 | 600590 | 600591 | 6 |