

# MUNK Überstieg 45° inkl. einen Handlauf, Stufenbreite 600mm, 2x7 Stufen

Größere Plattformen und  
Sonderabmessungen fertigen  
wir gerne auf Anfrage



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G600937

**2.346,00 €**

**UVP 3.916,29 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 64.2 kg

**Plattformlänge:** 0,46  
m

**Lichte Höhe:** 1,36 m

**Neigung:** 45°

**Ausladung:** 3,88 m

**Lichte Plattformweite:**  
0,82 m

**Senkrechte Höhe:**  
1,36 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

---

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000mm
- Gesamtplattformlänge: 910mm (Plattformlänge 460mm + 2x Stufentiefe 225mm)
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe = 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Optional auch mit anderen Belägen erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)
- Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis

## Hinweis

- Zweiter Handlauf optional gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)
- Auch als fahrbare Ausführung erhältlich (siehe Zubehör)

## Info

Option: Fahrbarer Überstieg: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. Bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.



| Stufenanzahl                  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7             | 8      | 9      | 10     |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Höhe H2 (mm)                  | 560    | 760    | 960    | 1.160  | 1.360         | 1.560  | 1.760  | 1.960  |
| lichte Plattformweite L2 (mm) | 820    | 820    | 820    | 820    | 820           | 820    | 820    | 820    |
| Gesamthöhe (mm)               | 1.835  | 2.035  | 2.235  | 2.435  | 2.635         | 2.835  | 3.035  | 3.235  |
| Ausladung (mm)                | 2.278  | 2.753  | 3.220  | 3.635  | 3.883         | 4.307  | 4.731  | 5.142  |
| Stufenbreite 600              | 600933 | 600934 | 900935 | 600936 | <b>600937</b> | 600938 | 600939 | 600940 |

---

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenbreite<br>800  | 600943 | 600944 | 600945 | 600946 | 600947 | 600948 | 600949 | 600950 |
| Stufenbreite<br>1000 | 600953 | 600954 | 600955 | 600956 | 600957 | 600958 | 600959 | 600960 |