

# MUNK Überstieg 60° inkl. einen Handlauf, Stufenbreite 600mm, 2x11 Stufen

Standardausführung ist  
Aluminium geriffelt



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G600911

**2.899,90 €**

~~UVP 4.840,92 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 89.4 kg

|                                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,46 m        | <b>Lichte Höhe:</b> 2,58 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,63 m |
| <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,74 m | <b>Neigung:</b> 60°        | <b>Ausladung:</b> 3,97 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 11           | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Material:</b> Aluminium           | <b>Kategorie:</b> Treppen  |                                |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Überstieg gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

### Hinweis:

**Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis (Auf Anfrage)**

### Infotext:

Option: Fahrbarer Überstieg: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. Bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.



|              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Stufenanzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lichte Höhe<br>H2 (mm)                    | 680    | 930    | 1170   | 1415   | 1660   | 1890   | 2120   | 2350   | 2580   |
| Plattformweite<br>L2 (mm)                 | 741    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Gesamthöhe<br>(mm)                        | 1955   | 2205   | 2445   | 2690   | 2935   | 3195   | 3395   | 3625   | 3855   |
| Ausladung<br>(mm)                         | 1845   | 2082   | 2342   | 2652   | 2912   | 3182   | 3442   | 3712   | 3982   |
| Artikelnummern                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite<br>600/240                   | 600903 | 600904 | 600905 | 600906 | 600907 | 600908 | 600909 | 600910 | 600911 |
| Stufenbreite<br>800/240                   | 600913 | 600914 | 600915 | 600916 | 600917 | 600918 | 600919 | 600920 | 600921 |
| Stufenbreite<br>1000/240                  | 600923 | 600924 | 600925 | 600926 | 600927 | 600928 | 600929 | 600930 | 600931 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600963 | 600964 | 600965 | 600966 | 600967 | 600968 | 600969 | 600970 | 600971 |

### Option( Auf Anfrage):

**Fahrbarer Überstieg:** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.

**Fahrwerk:** Bestehend aus 2 gelben Traversen mit je 2 Lenkrollen ø160mm mit Feststeller. Traversenbreite bei 3-7 Stufen 1190mm, bei 8-11 Stufen 1570mm. Bei Überstiegen in fahrbarer Ausführung verringert

---

sich die lichte Höhe durch die Traversen um 200mm.

|               |        |
|---------------|--------|
| Artikelnummer |        |
| Fahrwerk      | 300912 |