

MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 6 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel
zur sicheren
Bodenbefestigung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G303406

893,20 €

~~UVP 1.491,07 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 38 kg

Lichte Plattformweite:
0,7 m

Neigung: 70°

Plattformbreite: 0,6
m

Ausladung: 1,89 m

Lichte Höhe: 1,36
m

Plattformlänge: 0,8
m

Senkrechte Höhe: 1,42 m

Sprossen/Stufen: 6

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Material:
Aluminium

Kategorie: Treppen

Begehbarkeit: zweiseitig

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

Hinweis:

* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,19	1,42	1,66	1,90
Lichte Höhe (m)	0,89	1,13	1,36	1,60	1,84

Ausladung	1,55	1,72	1,89	2,07	2,24
Traversenbreite (m)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht (kg)	30,0	32,0	38,0	40,5	42,5
Bestell-Nr.	303404	303405	303406	303407	303408