Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Vollkunststoff-Anlegeleiter

Flexibler Einsatz – Bestimmungsgemäße Verwendung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: 331-OX

ab 267,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Material: GFK Kategorie: Anlegeleiter

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat.1: 28000 Volt)

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung

- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

• Sprossenabstand: 280mm

Außenbreite: 420mm

Updatetest Testshop

• Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

Wussten Sie auch? Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung(DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen





Arbeitshöhe (ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,70	5,30	5,30
Leiterlänge (m)	1,92	2,48	3,00	3,59	3,59	4,15	4,15
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	73	73	73
Sprossenanzahl	6	8	10	12	12	14	14
Traversenbreite (m)	-	_	-	0,93	_*	0,93	_*
Gewicht (ca. kg)	5,9	7,5	9,2	11,7	10,9	13,3	12,5
Artikelnummer	36006	36008	36010	36812	36012	36814	36014

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.