Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Aluminium-Stehleiter 5 Stufen**

Mit großer Standplattform und Ablageschale



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G50085

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

368,90 €

**UVP 605,71 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 11.5 kg

**Standhöhe:** 1,19 m **Plattformbreite:** 0,4 m **Plattformlänge:** 0,4 m

**Arbeitshöhe:** 3,15 m **Sprossen/Stufen:** 5 **Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x **Material:** Aluminium

Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: einseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



## **Ausführung: Standard**

2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35			
4	5	6	7	8	9	10			
1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05			
0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30			
0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78			
0,75				1,3					
73/58									
50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090			
1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90			
10,2	11,2	12,3	13,4	15,7	17,2	18,6			
	4 1,65 0,90 0,61 0,75 73/58 50084 1,00	4 5  1,65 1,88  0,90 1,13  0,61 0,64  0,75  73/58  50084 <b>50085</b> 1,00 1,15	4 5 6  1,65 1,88 2,12  0,90 1,13 1,37  0,61 0,64 0,66  0,75  73/58  50084 <b>50085</b> 50086  1,00 1,15 1,29	4 5 6 7  1,65 1,88 2,12 2,35  0,90 1,13 1,37 1,60  0,61 0,64 0,66 0,69  0,75  73/58  50084 <b>50085</b> 50086 50087  1,00 1,15 1,29 1,43	4       5       6       7       8         1,65       1,88       2,12       2,35       2,59         0,90       1,13       1,37       1,60       1,84         0,61       0,64       0,66       0,69       0,72         0,75       1,3         73/58         50084 <b>50085</b> 50086       50087       50088         1,00       1,15       1,29       1,43       1,60	4       5       6       7       8       9         1,65       1,88       2,12       2,35       2,59       2,82         0,90       1,13       1,37       1,60       1,84       2,07         0,61       0,64       0,66       0,69       0,72       0,75         0,75       1,3         73/58         50084 <b>50085</b> 50086       50087       50088       50089         1,00       1,15       1,29       1,43       1,60       1,75			

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

mit Rollen	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Schrittlänge (m)	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06
Gewicht (ca. kg)	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0