

# MUNK Kunststoff Schiebeleiter 2x8 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G35108

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**574,70 €**

~~UVP 943,67 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 13.5 kg

<b>Standhöhe:</b> 1,60 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,30 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,20 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Kunststoff	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Stabile Metall-Führungsbeschläge
- Holme aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium

- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Ausführungen 2x8 bis 2x12 sind Schiebeleitern, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Ausführungen 2x8 bis 2x10: beide Leiterteile getrennt verwendbar
- Ausführung 2x12: nicht trennbar, aber oben mit Wandlaufrollen
- Ausführungen 2x14 bis 2x20 sind Seilzugleitern, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen

Hinweis: Leitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Leitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,30	11,40
Leiterlänge ausgefahren (m)	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Leiterlänge eingefahren (m)	2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

---

Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	98	98	98
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Mit Standtraverse							
Artikelnummer	35508	35510	35512	35514	35516	35518	35520
Ohne Traverse*							
Artikelnummer	<b>35108</b>	35110	35112	35114	35116	35118	35120

\*=Hinweis beachten! Leitern ohne Traverse dürfen nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.