

# MUNK Kunststoff Seilzugleiter 2x14 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G35214

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**1.053,60 €**

~~UVP 1.577,94 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                             |                                 |                            |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 8,40 m  | <b>Leiterlänge:</b> 7,30 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 |
| <b>Trittform:</b> Sprossen  | <b>Hersteller:</b> Munk         | <b>Teilbarkeit:</b> 2x     |
| <b>Material:</b> Kunststoff | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |                            |

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Stabile Metall-Führungsbeschläge
- Holme aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Ausführungen 2x8 bis 2x12 sind Schiebeleitern, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Ausführungen 2x8 bis 2x10: beide Leiterteile getrennt verwendbar
- Ausführung 2x12: nicht trennbar, aber oben mit Wandlaufrollen
- Ausführungen 2x14 bis 2x20 sind Seilzugleitern, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen

Hinweis: Leitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Leitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                             |      |      |      |      |      |       |       |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)       | 5,30 | 6,10 | 7,20 | 8,40 | 9,50 | 10,30 | 11,40 |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,20 | 5,00 | 6,10 | 7,30 | 8,40 | 9,20  | 10,30 |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30  | 5,80  |
| Traversenbreite (m)         | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20  | 1,20  |

---

|                   |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Holmhöhe (mm)     | 73    | 73    | 73    | 73    | 98    | 98    | 98    |
| Sprossenanzahl    | 2x8   | 2x10  | 2x12  | 2x14  | 2x16  | 2x18  | 2x20  |
| Mit Standtraverse |       |       |       |       |       |       |       |
| Artikelnummer     | 35508 | 35510 | 35512 | 35514 | 35516 | 35518 | 35520 |
| Ohne Traverse*    |       |       |       |       |       |       |       |
| Artikelnummer     | 35108 | 35110 | 35112 | 35114 | 35116 | 35118 | 35120 |

\*=Hinweis beachten! Leitern ohne Traverse dürfen nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.