

# MUNK Kunststoff-Stehleiter 2x8 Sprossen

Kunststoffleiter für Elektriker  
und Monteure



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer  
image not found or type unknown

Art. Nr.: G34116

445,70 €

~~UVP 731,85 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 14.5 kg

|                                |                                 |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,87 m | <b>Standhöhe:</b> 1,50 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,50 m  |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,10 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Hersteller:</b> Munk     |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Kunststoff |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter   | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                             |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort

## **Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar**

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004  
Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft
- 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-  
Holmverbindung
- Stabile Metallscharniere
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten  
Perlongurten

- Holme aus GFK-Profil
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und ergo-pad® Griffzone
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile



ung (s. Detailfoto)

### **ergo-pad®**

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

### **Weiterer Pluspunkt:**

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                              |       |       |              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,50  | 3,00  | 3,50         | 4,00  | 4,50  |
| Leiterlänge L (m)            | 1,10  | 1,60  | 2,10         | 2,60  | 3,10  |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,49  | 0,55  | 0,60         | 0,66  | 0,73  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x4   | 2x6   | 2x8          | 2x10  | 2x12  |
| Gewicht (ca. kg)             | 8,0   | 11,5  | 14,5         | 19,0  | 22,8  |
| Bestellnummer                | 34108 | 34112 | <b>34116</b> | 34120 | 34124 |