Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x9 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantssprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G11609

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)
223,20 €

UVP 366,52 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.5 kg

Arbeitshöhe: 5,70 m **Leiterlänge:** 4,60 m **Sprossen/Stufen:** 9

Trittform: Sprossen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 2x

Seite Art. Nr.: G11609 | MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x9 30.10.2025

Sprossen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter Begehbarkeit: einseitig



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15
Traversenbreite (m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	85x2!							
Gewicht (kg)	9,0	13,0	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	23,4
ArtNr.	20206	20808	11609	20810	11611	20812	11613	20814	1161