

# MUNK Schiebeleiter mit Traverse 3x10 Sprossen

Arbeitshöhe bis 10,00m



Art. Nr.: G20320

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

**479,05 €**

~~UVP 786,59 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 22.2 kg

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 8,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 6,98 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen      | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

**Dreiteilige Schiebeleiter mit 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.**

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft



|                                |       |              |       |       |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)     | 6,90  | 8,00         | 9,70  | 10,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)  | 5,86  | 6,98         | 8,66  | 9,78  |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 2,50  | 3,06         | 3,62  | 4,18  |
| Traversenbreite (m)            | 0,93  | 1,20         |       |       |
| Sprossenabstand (mm)           | 280   | 280          | 280   | 280   |
| Sprossenzahl                   | 3x8   | 3x10         | 3x12  | 3x14  |
| Holmabmessungen (mm)           | 73    |              | 85    | 98    |
| Gewicht (kg)                   | 17,2  | 22,2         | 29,7  | 36,7  |
| Standard-Traversal             | 20318 | <b>20320</b> | 20322 | 20324 |
| Mit nivello-Traversal          | 20608 | 20610        | 20612 | 20614 |