

MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traversal

2x10 Sprossen

Kräftige Holmprofile,
geriffelte Vierkantssprossen
und einer Verstellung von
Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G20410

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

416,70 €

~~UVP 684,25 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 13.5 kg

Arbeitshöhe: 6,00 m **Leiterlänge:** 4,92 m **Sprossen/Stufen:** 10

Trittform: Sprossen **Hersteller:** Munk **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium **Kategorie:** Schiebeleiter **Begehbarkeit:** einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 0,93m bzw. 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,10 | 5,20 | 6,00 | 7,20 | 8,30 | 9,40 | 10,30 | 11,40 | 13,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 2,96 | 4,08 | 4,92 | 6,04 | 7,22 | 8,34 | 9,18 | 10,30 | 11,90 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 1,94 | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,14 | 4,74 | 5,30 | 5,86 | 6,95 |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Sprossenanzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x24 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg) | 10,3 | 13,5 | 16,5 | 18,5 | 23,3 | 24,9 | 29,6 | 33,8 | 44,3 |
| Artikelnummer | 20406 | 20408 | 20410 | 20412 | 20414 | 20416 | 20418 | 20420 | 20424 |