

MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x14 Stufen

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G41228

702,90 €

~~UVP 1.173,34 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 25.5 kg

| | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Standhöhe: 2,80 m | Arbeitshöhe: 5,00 m | Sprossen/Stufen: 14 |
| Hersteller: Munk | Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 2x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Stehleiter | Begehbarkeit: zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden
Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Hinweis:

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe (m) | 0,67 | 0,91 | 1,14 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,08 | 2,32 | 2,79 | 3,2 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,9 |
| Stufenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Gewicht (kg) | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 21,5 | 25,5 |
| Artikelnummer | 41206 | 41208 | 41210 | 41212 | 41214 | 41216 | 41218 | 41220 | 41224 | 41228 |