

# MUNK Stufen-Baugrubenleiter 2,25m mit 4 Stufen ohne Handlauf



Art. Nr.: G12040

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**513,85 €**

~~UVP 843,71 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 10 kg

|                           |                            |                                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 70°       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,25 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4 | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

**Stufen-Anlegeleiter mit Fußplatten und Krallen für einen sicheren Stand.**

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg

- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Untere Außenbreite: 490 mm
- Holmhöhe: 73 mm
- Holmbreite: 25 mm
- Stufenbreite: 440 mm
- Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
- Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
- Neigung: 70°
- Bauart: Zum Anlehnen
- Material: Aluminium



|                              |               |    |
|------------------------------|---------------|----|
| Handlauf                     | nein          | ja |
| Baugrubentiefe (min/max, mm) | 800 - 1050    |    |
| Leiterlänge L (mm)           | 2250          |    |
| Stufentiefe (mm)             | 80            |    |
| Stufenanzahl                 | 4             |    |
| Rutschhemmung                | clip-step R13 |    |
| Plattform (LxB, mm)          | 240 x 550     |    |

---

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Tragkraft (kg)           | 150              |                  |
| Transportmaß (LxBxH, mm) | 2226 x 588 x 197 | 2226 x 588 x 350 |
| Gewicht (kg)             | 10               | 11,5             |
| Art.-Nr.                 | <b>012040</b>    | 012041           |