

# MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello- Traverse 2-teilig 14+10 Stufen

Sicherer Aufstieg nach TRBS

Teil 2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/mun](https://out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mun)

Art. Nr.: G40669

**625,20 €**

~~UVP 1.043,63 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung

**Gewicht:** 24.5 kg

|                            |                            |                                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,0 m    | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,20 m | <b>Leiterlänge:</b> 6,41 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |

**Begehbarkeit:** einseitig



## Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traverse

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R 13 erhältlich



| Stufenanzahl                | 2x7  | 2x9  | 11+10 | 14+10 |
|-----------------------------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m)     | 4,40 | 5,45 | 6,20  | 7,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 3,62 | 4,75 | 5,60  | 6,42  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,21 | 2,77 | 3,33  | 4,17  |
| Traversenbreite (m)         | 0,93 | 0,93 | 1,20  | 1,20  |

---

|                    |       |       |       |              |
|--------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Holmhöhe (mm)      | 85    | 85    | 85    | 85           |
| Standhöhe max. (m) | 2,37  | 3,42  | 4,21  | 5,00         |
| ohne clip-step R13 | 40660 | 40663 | 40666 | <b>40669</b> |
| Gewicht (kg)       | 16,4  | 17,9  | 19,3  | 21,5         |
| Mit clip-step R 13 | 40670 | 40673 | 40676 | 40679        |
| Gewicht (kg)       | 18,0  | 19,9  | 21,7  | 24,3         |