Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Tankwagenleiter Typ 8**

Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G301305

14.317,75 €

**UVP 23.901,15 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 510 kg

**Standhöhe:** 4,3 m **Plattformlänge:** 1,08 m

Plattformbreite: 0,85

m

Arbeitshöhe: 5,375

Albeitsiloller 5,57

m

Leiterlänge: 2,50 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium Kategorie:

Tankwagenleiter

**Tankwagenleiter** 

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Berücksichtigt die Anforderung hinsichtlich Festigkeit und Standsicherheit der europäischen Norm DIN EN 131-7

- Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb, höhenverstellbar.
  Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
- Fahrwerk gelb pulverbeschichtet mit 4 Rollen
- eingebördelte rutschsichere Sprossen
- Die Plattformhöhe der Tankwagenleiter ist mittels Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellbar
- Arretierung von Sprosse zu Sprosse
- Plattform mit Gitterrostbelag R13
- beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattform-stirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (dieser ist wählbar und muss separat bestellt werden)
- Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungsbzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
- Die Tankwagenleiter ist in 3 Fahrwerkausführungen erhältlich, die sich ausschließlich am Fahrwerk unterscheiden
  - Der Typ 1 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet, dies ermöglicht eine flexible Positionierung der Tankwagenleiter
  - Der Typ 2 hat 2 Lenkrollen Ø150mm am Aufstieg und 2 Laufrollen Ø280mm am Stützteil
  - Der Typ 8 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet und einem Zentralhebelfahrwerk. Durch Betätigen des Fahrwerkhebels kann das Fahrwerk zum besseren Stand abgesenkt werden und anschließend zum Verfahren wieder angehoben werden. Diese Tankwagenleiter kann von einer Person positioniert werden

Fahrwerktyp	Тур 1	Typ 2	Тур 8
Gesamthöhe max. (m)	5,40	5,40	5,375
Gesamtlänge max (m)	3,16	3,16	2,5

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gesamtbreite max (m)	2,00	2,04	2,05
Plattformhöhe max (m)	4,30	4,30	4,30
Plattformhöhe min (m)	2,97	2,97	2,97
Plattformlänge (m)	1,08	1,08	1,08
Plattformbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Belastung max (kg)	150	150	150
Lenkrollen mit Feststeller	4xØ150	2xØ150	4xØ150
Laufrollen	-	2xØ280	-
Gewicht (kg)	390	390	510
Artikel-Nr	301303	301304	301305