Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Tankwagenleiter

Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: 660-OX

ab 11.332,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 4,3 m	Plattformbreite: 0,85 m	Plattformlänge: 1,08 m	
Hersteller: Munk	Material: Aluminium	Kategorie: Tankwagenleiter	

Tankwagenleiter

Berücksichtigt die Anforderung hinsichtlich Festigkeit und Standsicherheit der europäischen Norm DIN EN 131-7

• Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb, höhenverstellbar. Führung und Verbindungsteile in Edelstahl

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Fahrwerk gelb pulverbeschichtet mit 4 Rollen
- eingebördelte rutschsichere Sprossen
- Die Plattformhöhe der Tankwagenleiter ist mittels Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellbar
- Arretierung von Sprosse zu Sprosse
- Plattform mit Gitterrostbelag R13
- beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattform-stirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (dieser ist wählbar und muss separat bestellt werden)
- Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungsbzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
- Die Tankwagenleiter ist in 3 Fahrwerkausführungen erhältlich, die sich ausschließlich am Fahrwerk unterscheiden
 - Der Typ 1 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet, dies ermöglicht eine flexible Positionierung der Tankwagenleiter
 - Der Typ 2 hat 2 Lenkrollen Ø150mm am Aufstieg und 2 Laufrollen Ø280mm am Stützteil
 - Der Typ 8 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet und einem Zentralhebelfahrwerk. Durch Betätigen des Fahrwerkhebels kann das Fahrwerk zum besseren Stand abgesenkt werden und anschließend zum Verfahren wieder angehoben werden. Diese Tankwagenleiter kann von einer Person positioniert werden

Fahrwerktyp	Тур 1	Typ 2	Тур 8
Gesamthöhe max. (m)	5,40	5,40	5,375
Gesamtlänge max (m)	3,16	3,16	2,5
Gesamtbreite max (m)	2,00	2,04	2,05
Plattformhöhe max (m)	4,30	4,30	4,30
Plattformhöhe min (m)	2,97	2,97	2,97
Plattformlänge (m)	1,08	1,08	1,08

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Belastung max (kg)	150	150	150
Lenkrollen mit Feststeller	4xØ150	2xØ150	4xØ150
Laufrollen	-	2xØ280	-
Gewicht (kg)	390	390	510
Artikel-Nr	301303	301304	301305