

# MUNK Vielzweckleiter mit Nivello®

## Traverse 4x3 Sprossen

Universell verwendbar als  
Anlege- und Stehleiter sowie  
als Arbeitsbühne



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G31312


UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3)

**287,70 €**

~~UVP 472,43 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14 kg

|                                    |                            |                                |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,80 m           | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,80 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,65 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3          | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x             | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |                                |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

**Vielzweckleiter mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh** für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- 4-teilig
- Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.





|                                        |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 4,00               | 4,80               | 5,30               | 5,85               |
| Sprossenzanzahl                        | 2x2 + 2x3          | 4x3                | 2x3 + 2x4          | 4x4                |
| Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)     | 2,85               | 3,65               | 4,20               | 4,75               |
| Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)      | 1,49               | 1,76               | 2,02               | 2,30               |
| Höhe als Arbeitsbühne P (m)            | 0,63               | 0,99               | 0,99               | -                  |
| Länge als Arbeitsbühne (m)             | 1,40               | 1,40               | 1,96               | -                  |
| Schrittlänge als Stehleiter (m)        | 0,99               | 1,21               | 1,39               | 1,55               |
| Schrittlänge als Arbeitsbühne (m)      | 2,17               | 2,40               | 2,95               | -                  |
| Traversenbreite (m)                    | 0,93               |                    |                    |                    |
| Packmaß (LxBxH, m)                     | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 |
| Holmabmessungen (mm)                   | 58x25              | 58x25              | 58x25              | 58x25              |
| Gewicht (kg)                           | 12,5               | 14,0               | 14,5               | 15,5               |
| mit nivello-Traverse                   | 31310              | <b>31312</b>       | 31314              | 11111*             |

---

|                                     |       |       |       |   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| mit nivello-Traversal und Holzbelag | 31320 | 31322 | 31324 | - |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|

\* - Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandshalter verwendet werden