

# MUNK Vollkunststoff-Anlegeleiter 6 Sprossen

Flexibler Einsatz –  
Bestimmungsgemäße  
Verwendung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G36006

**267,45 €**

**~~UVP 439,11 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6 kg

|                             |                            |                                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausführung:</b> Standard | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 1,92 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6   | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x      | <b>Material:</b> GFK       | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat.1: 28000 Volt)**

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen



|                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe (ca. m) | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 5,30 | 5,30 |
| Leiterlänge (m)     | 1,92 | 2,48 | 3,00 | 3,59 | 3,59 | 4,15 | 4,15 |
| Holmhöhe (mm)       | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   |

---

|                     |              |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenanzahl      | 6            | 8     | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    |
| Traversenbreite (m) | -            | -     | -     | 0,93  | -*    | 0,93  | -*    |
| Gewicht (ca. kg)    | 5,9          | 7,5   | 9,2   | 11,7  | 10,9  | 13,3  | 12,5  |
| Artikelnummer       | <b>36006</b> | 36008 | 36010 | 36812 | 36012 | 36814 | 36014 |

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.